

FICHE TECHNIQUE

URBA-FIX®



Stabilisateur lubrifiant
pour végétalisation par projection
hydraulique

Propriétés

- ▶ Meilleure homogénéité de couverture du mulch.
- ▶ Adhérence du mélange sur le sol.
- ▶ Facilite la pousse du végétal par la création d'une couche protectrice.
- ▶ Réduit l'impact de la pluie et du vent.
- ▶ Augmente la cohésion du sol et lutte contre l'érosion.


Composition et caractéristiques

- ▶ Copolymère réticulé.
- ▶ C'est un stabilisateur synthétique concentré qui se présente sous la forme de micro-perles blanches.
- ▶ **Dose d'emploi pour hydroseeder :** De 10 à 40 g* pour 100 litres d'eau.
- ▶ **Conditionnements :** Boîte de 100 g, boîte de 1 kg, seau de 5 kg ou sac de 25 kg.
- ▶ **Conseil d'utilisation :** La quantité de stabilisateur URBAVERT® nécessaire doit-être versée en fin de cuve de l'hydroseeder et doit-être bien mélangée avant projection. Ne pas mélanger dans un rapport supérieur à 60g / 100l d'eau.
- ▶ **Toxicité Valeurs LD/LC50 déterminantes pour la classification :**
Oral LD50 > 2000 mg/kg (rat).
- ▶ **Effet primaire d'irritation :** sur la peau, pas d'effet d'irritation ; sur les yeux, pas d'effet d'irritation.
- ▶ **Sensibilisation :** aucun effet de sensibilisation connu.
- ▶ **Poissons :** pas d'effet malade à 1000 mg/l 5 jours, 100 mg/l 90 jours.
- ▶ **Plantes :** pas d'absorption par les racines ou d'effets nocifs sur les plantes.


* En fonction de la pente du support.




Pelouses



Cimetières



Talus



Toitures




Prairies fleuries



Parkings



Trottoirs et
pieds d'arbre



Berges